

Stempeluhr MAX ER 2700

- für bis zu **150 Mitarbeitersätze ohne Rechenfunktion**
- für bis zu 130 Mitarbeiter mit Rechenfunktion und ohne Funktion Mitternachtstaste
- für bis zu **60 Mitarbeiter mit Rechenfunktion**
- **Relais-Ausgang (Signalausgang)** zur Steuerung von Pausenhupen
- Stern Taste: Wird in den nächsten Tag hineingearbeitet, kann durch Druck der Stern-Taste die letzte Buchung als Geht-Buchung in den Vortag verschoben werden
- ohne Rechenfunktion (bis 150 Mitarbeiter) : 6 Buchungen pro Tag
- mit Rechnungsfunktion: 4 Buchungen + Ausdruck des Tages- und der bis dahin aufgelaufenen Monatssumme
- Symbolausdruck für zu spätes Kommen, zu frühes Gehen und Überstunden
- 2 Tagesprogramme mit je 2 Zeitzonen (z. B. für Berechnung Montag – Donnerstag, Berechnung für Freitag)
- Ausdrücke in Normalminuten oder 1/100 Stunden
- automatischer Karteneinzug
- automatische Spaltenwahl oder manuell per Tastendruck
- automatische Seitenerkennung der Stempelkarte
- nach einmaliger Eingabe automatische Sommer-/Winterzeitumstellung – lässt sich jederzeit ändern
- Tageswechsel frei programmierbar
- Endloskalender
- Hintergrundbeleuchtetes LCD Display, abschaltbar
- Datenerhalt von Uhrzeit und Programmparametern bei Stromausfall ca. 3 Jahre
- Tischbetrieb oder Wandmontage
- Quarz-Zeitbasis mit einer Ganggenauigkeit von +/- 15 Sek. Woche
- leiser Punktmatrix-Drucker
- Programmschutz durch Passwort
- Lieferung inkl. 1 Farbband (rot/schwarz), Zubehör zur Wandmontage, 1 deut. Handbuch
- alle Funktionen werden von uns nach Absprache parametrisiert – Die Uhr ist sofort nach Stromanschluss betriebsbereit
- **Option:** Signalhupe



Tel.: 05130 609 33 44
Fax: 05130 609 39 49

www.alpha-zeitsysteme.de

Ihre Fragen beantwortet:
Ursula Ruppenstein



T	Kommen 1	Gehen 1	Kommen 2	Gehen 2	Kommen 3	Gehen 3	Total
1	8:00	12:00	12:30	17:00	8:30	8:30	
2	8:00	12:00	12:30	17:00	8:30	17:00	
3	8:05	12:00	12:30	17:02	8:25	25:25	
4	8:02	12:00	12:36	16:53	8:15	33:40	
5	8:00	12:00	12:30	17:00	8:30	42:10	



Technische Daten

Stromversorgung:

230V + 6% - 10%

Temperaturbereich:

0°C bis 40°C

Uhr:

Quarz +/- 15 Sek.

Abweich. /Monat

Abmessungen:

B x H x T: 187 x 242 x 130 mm

Gewicht

2,5 kg